

380 V 3 FAZ ASENKRON MOTORLARDA DİREK YOLVERMEDE ANA ŞERTEL, KONTAKTÖR, TERMİK, KABLO SEÇİM LİSTESİ

1500 1/dak		380 V 50 Hz								
4 KUTUP		Verim	Anma Hızı	Güç Faktörü	Anma Akımı	Minimum Kablo Bağlantı kablosu Direk	Ana Besleme Sigortası veya Şarteli C eğrili	KONTAKTÖR Min AC 3 Serisi	ÖNERİLEN KONTAKTÖR Min AC 3 Serisi	TERMİK ROLE
kW	PS	η %	1/dak	$\cos\phi$	I_N					
0.06	0.1	58.6	1370	0.56	0.24	4X2,5 NYY	3X6 A	3X9 A	3X9 A	0,16-0,25 A
0.09	0.1	64.2	1375	0.54	0.35	4X2,5 NYY	3X6 A	3X9 A	3X9 A	0,25-0,4 A
0.12	0.2	58.8	1365	0.65	0.4	4X2,5 NYY	3X6 A	3X9 A	3X9 A	0,4-0,63 A A
0.18	0.2	61.4	1340	0.65	0.58	4X2,5 NYY	3X6 A	3X9 A	3X9 A	0,4-0,63 A A
0.25	0.34	63.5	1380	0.68	0.81	4X2,5 NYY	3X6 A	3X9 A	3X9 A	0,63-1 A
0.37	0.5	70	1390	0.69	1.2	4X2,5 NYY	3X6 A	3X9 A	3X9 A	1-1,6 A
0.55	0.75	70.8	1365	0.71	1.6	4X2,5 NYY	3X6 A	3X9 A	3X9 A	1,25-2 A
0.75	1	72.2	1370	0.74	2.1	4X2,5 NYY	3X6 A	3X9 A	3X9 A	1,6-2,5 A
1.1	1.5	78	1393	0.85	2.5	4X2,5 NYY	3X6 A	3X9 A	3X9 A	2,5-4 A
1.5	2	78	1421	0.83	3.5	4X2,5 NYY	3X6 A	3X9 A	3X9 A	2,5-4 A
2.2	3	80	1420	0.71	5.2	4X2,5 NYY	3X10 A	3X9 A	3X9 A	4-6 A
3	4	80	1422	0.79	7.2	4X2,5 NYY	3X10 A	3X9 A	3X9 A	5,5-8 A
4	5.5	83	1423	0.85	8.6	4X2,5 NYY	3X16 A	3X9 A	3X12 A	7-10 A
5.5	7.5	85	1442	0.85	11.6	4X2,5 NYY	3X20 A	3X12 A	3X18 A	9-13 A
7.5	10	85	1430	0.85	15.8	4X4 NYY	3X25 A	3X18 A	3X25 A	12-18 A
11	15	88	1464	0.87	21.8	4X6 NYY	3X40 A	3X25 A	3X32 A	17-25 A
15	20	86	1464	0.83	31.9	4X6 NYY	3X50 A	3X32 A	3X40 A	23-32 A
18.5	25	88	1459	0.86	37.1	4X10 NYY	3X63 A	3X40 A	3X50 A	30-40 A
22	30	90	1463	0.87	42.7	4X16 NYY	3X80 A	3X50 A	3X65 A	37-50 A
30	40	91	1471	0.87	57.6	3X25/16 NYY	3X100 A	3X65 A	3X80 A	48-65 A
37	50	91	1472	0.88	70.2	3X25/16 NYY	3X125 A	3X80 A	3X95 A	55-70 A
45	60	90	1464	0.91	83.5	3X35/16 NYY	3X160 A	3X95 A	3X115 A	80-104 A
55	75	91	1463	0.91	100.9	3X50/25 NYY	3X160 A	3X115 A	3X150 A	80-104 A
75	100	92	1475	0.88	140.7	3X70/35 NYY	3X250 A	3X150 A	3X185 A	110-140 A
90	125	92	1480	0.9	165.1	3X95/50 NYY	3X250 A	3X185 A	3X225 A	132-220A
110	150	93	1478	0.89	201.9	3X120/70 NYY	3X315 A	3X225 A	3X265 A	132-220A
132	180	92	1490	0.9	242.2	3X185/95 NYY	3X400 A	3X265 A	3X330 A	200-330A
160	220	94	1490	0.89	290.6	2(3X95/50) NYY	3X500 A	3X330 A	3X400 A	200-330A
185	250	95	1490	0.89	332.4	2(3X95/50) NYY	3X630 A	3X400 A	3X400 A	300-500A
200	270	95	1488	0.9	355.4	2(3X120/70) NYY	3X630 A	3X400 A	3X500 A	300-500A
250	340	95	1488	0.9	444.3	3(3X95/50) NYY	3X800 A	3X500 A	3X630 A	300-500A
315	430	95	1490	0.91	553.6	3(3X120/70) NYY	3X1000 A	3X630 A	3X630 A	380-630A
355	485	95	1487	0.91	623.9	3(3X150/70) NYY	3X1000 A	3X780 A	3X780 A	0
400	544	95	1490	0.91	703	3(3X150/70) NYY	3X1250 A	3X780 A	3x800 A	0

Önemli Not: Verilen değerler bilgi içindir.

Alınan Akım, verim vs Değerler Marka ve Modellere göre değiştiğinden kullanılacak veya alınan ekipmanların imalatçı değerleri esas alınması uygundur.